



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA374 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150211 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KOMATSU |
| 04 Typ | WA 70-7 |
| 05 Typ; Variante/Version | WA 70; A/- |
| 06 Vorziffer | KMTWA123..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4314 |
| 10 Hersteller | KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk, oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 18,60 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheibe, auf Kardanwelle der VA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | über Allrad auf HA wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardanwelle der VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KOMATSU |
| 25 Motor Typ | 4D95LWE-5-A(Code 3C31) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3261 |
| 28 Leistung kW | 36.9 |
| 28 Leistung n | 2350 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/SMF-AR/2.7 |
| 34 Motorkennzeichen | 4D95LWE-5-A |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, rechts am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3920 |
| 40 Länge bis | 5430 |
| 41 Breite von | 1625 |
| 41 Breite bis | 1900 |
| 42 Höhe von | 2445 |
| 42 Höhe bis | 2490 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1275 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1306 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1306 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1340 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5060 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 5675 |
| 53 Garantiegewicht von | 5675 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12.0-18 12PR, 15.5/60R18 8PR, 335/80R18, 340/80R18, 405/70R18 |
| 70 Reifen Felgen | 12.5-18 10PR, 325/70R18, 365/70R18, 400/70R18, |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index 130A4 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker vorne seitlich sowie |
| Bemerkungen Z2 | Abstand von vorn der Richtungsblinker vorne seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z4 | Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 2910 - 3400 mm |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z10 | 160 - anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z11 | sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z12 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²) |
| Bemerkungen Z13 | (bei Abstand Lenkradmittevorderste Fahrzeugteile >3000 mm) |