



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA376
Typengenehmigung erteilt	20150505
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 200-7
05 Typ; Variante/Version	WA 200; C
06 Vorziffer	KMTWA126.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	20,6
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen/Oelbad...
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D107E-2 (FR94018)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4460
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	586.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6523-11-5110 (DOC5283317) integriert
34 Motorkennzeichen	SAA4D107E-2
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorbionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7015
40 Länge bis	7335
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	3415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1812
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11610
52 Leergewicht bis	12600
53 Garantiegewicht von	12600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25, 17.5R25, 550/65R25
70 Reifen Felgen	Mindest-Index 152A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 4075-4473mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3790-4110mm
Bemerkungen Z3	22) ...auf Getriebewelle, Notlösung: mech. Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand von vorn der
Bemerkungen Z6	Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen vorn und hinten gem. VTS Art. 66/2 erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindikeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z17</b>	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
<b>Bemerkungen Z18</b>	Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z19</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für .....: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende .... mm
<b>Bemerkungen Z20</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )