



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA381
Typengenehmigung erteilt	20160526
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 80M-7
05 Typ; Variante/Version	WA80M-7; A(20km/h), B(30km/h)
06 Vorziffer	KMTWA127.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-6-C(4C16)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	52.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	266.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/N6523010250
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-6-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4914
40 Länge bis	5715
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1915
42 Höhe von	2677
42 Höhe bis	2739
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1301
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1406
47 Spur Achse 1 bis	1520
48 Spur Achse 2 von	1406
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5690



52 Leergewicht bis	6280
53 Garantiegewicht von	6280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2520
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20, 365/80R20, 365/70R18, 405/70R18, 405/70R20, 375/75R20
70 Reifen Felgen	340/80R20, 380/75R20, 400/70R20, 12.5-20 10PR
71 Reifen Felgen	Mindestindex= 130A6 Weitere im Abrollumfangbereich 2915-3294mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= Kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 3500mm,
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3500mm
Bemerkungen Z3	A oder B bei Einzelabnahme festlegen (je nach Ausführung des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z5	30) ww. mit KP: B112/10.02/5214004167/2
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z8	blinker v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z10	36) Abstand zwischen Lenkradmitte und vorderstem Fahrzeugteil 2674-3562mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z17	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	A/B: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	A/B: 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z22	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²) (sofern zutreffend)