



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA383
Typengenehmigung erteilt	20161019
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 98 MR-10
05 Typ; Variante/Version	PW031; A, B, C
06 Vorziffer	KMTPW031.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	vorn, am Oberwagen, unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Unterwagen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, ww. Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-6-C (4C13)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	50.7
28 Leistung n	1950
29 Md. max Nm	324.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-6-C
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5550
40 Länge bis	6070
41 Breite von	2310
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	3840
42 Höhe bis	3900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1810
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600



52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E = 460/65R19.5 164A8, 18-19.5 16PR, 18R19.5; 14.00x19.5
70 Reifen Felgen	500/45R20 160A8; 16.00x20
71 Reifen Felgen	ZW= 8.25-20 12PR; 6.50x20 / 9.00-20 14PR; 7.00x20
Bemerkungen Z1	05/18) A= 20 km/h, B= 25 km/h, C= 30 km/h
Bemerkungen Z3	16) VR, Allrad-Analog, Allrad-Parallellenkung; gelenkte HR im Strassengang gesperrt
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z7	30) KP 1/ww. B112/10.02, 5214004167/? oder K 1/N6523010340
Bemerkungen Z9	36) Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes FZ-Ende 3000-3500 mm
Bemerkungen Z10	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z11	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich
Bemerkungen Z12	Länge > 6000 mm zusätzlich seitliche Richtungsblinker erforderlich. Abstand von vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z13	Mit Planierschild hinten zusätzlich abnehmbare Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z14	Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden)



<b>Bemerkungen Z21</b>	- Markierung: beidseitig am Pendelarm; Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - Vor der Fahrt sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden), HA-Lenkung sperren
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )