



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA385 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171011 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | KOMATSU |
| 04 Typ | WA 320-8 |
| 05 Typ; Variante/Version | WA 320-8; C |
| 06 Vorziffer | KMTWA135..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4314 |
| 10 Hersteller | KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h4 |
| 18 iA 1 | 23,52 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Kreise V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Lamellen im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federsp., Lamellen/Oelbad, a.Getriebewelle |
| 25 Motor Marke | KOMATSU |
| 25 Motor Typ | SAA6D107E-3-A (FR94600) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6690 |
| 28 Leistung kW | 127.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 767.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | KP: 1/N6534010060 und K: 1/N6544010060 |
| 34 Motorkennzeichen | SAA6D107E-3-A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts auf Zylinderkopfabdeckung |
| 35 Geräushdämpfung Z1 | Seitendeckel links und rechts teilweise mit |
| 35 Geräushdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 7625 |
| 40 Länge bis | 7900 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 2750 |
| 42 Höhe von | 3175 |
| 42 Höhe bis | 3520 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2015 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3030 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2030 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2050 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2030 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2050 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 15300 |
| 52 Leergewicht bis | 17200 |
| 53 Garantiegewicht von | 17200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 8000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 9700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 20.5R25 163A8; 17.00x25 |
| 70 Reifen Felgen | 650/65R25 163A8; 19.50x25 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Ausnahme-Fz: Achslast Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4130-4400mm |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. zus. Joysticklenkung wird für Ueberführungsfahrten über Arbeitshydraulik ausgeschaltet |
| Bemerkungen Z5 | 22) Notlösung: Schraube an Getriebewelle |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs- |
| Bemerkungen Z8 | blinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | Kotschutz vorn erforderlich |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z19 | Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen |
| Bemerkungen Z20 | Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z21 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL |
| Bemerkungen Z22 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (min. 300cm ²) |