



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA386
Typengenehmigung erteilt	20181129
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 180-11
05 Typ; Variante/Version	PW 180-11; -/-
06 Vorziffer	KMTPW035.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU GERMANY GMBH, 40597 Düsseldorf
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Unterwagen, ww. zus. am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D107E-3-A (FR94603)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6690
28 Leistung kW	123
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	649
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/N6534010010+1/N6544010010 (nicht sichtbar)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6754-11-5310
34 Motorkennzeichen	SAA6D107E-3-A
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6753
40 Länge bis	7036
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3961
42 Höhe bis	3993
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1172
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1942
47 Spur Achse 1 bis	2242
48 Spur Achse 2 von	1942
48 Spur Achse 2 bis	2242
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	17914
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00 - 20 146A4 oder 16PR
70 Reifen Felgen	315/70R22.5 146A4 oder 18PR
71 Reifen Felgen	E = 445/70R19.5 170A4
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 306-3485mm
Bemerkungen Z2	ww. Breite 2750mm; ev. Betriebsgewicht >18000kg
Bemerkungen Z4	22) Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich techn. bedingt
Bemerkungen Z7	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Mit Heckschild sind zusätzl. Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z8	Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z18	- Markierung: beidseitig am Pendelarm; Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger



<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Vor der Fahrt zu sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorn, ev. Breite, ev. Gewicht
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )