



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA387
Typengenehmigung erteilt	20181129
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 148-11
05 Typ; Variante/Version	PW 148-11; -/-
06 Vorziffer	KMTPW033.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU GERMANY GMBH, 40597 Düsseldorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Oberwagen seitlich am Rahmen unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen des Unterwagens, ww. rechts auf dem Rahmen des Oberwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D107E-3 (FR95087)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4458
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	499
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/DPF-CRT FM100-CSF + 1/6544010070 ...
34 Motorkennzeichen	SAA4D107E-3
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf dem Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6094
40 Länge bis	6603
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2585
42 Höhe von	3890
42 Höhe bis	3982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1942
47 Spur Achse 1 bis	2070
48 Spur Achse 2 von	1942
48 Spur Achse 2 bis	2070
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14431



52 Leergewicht bis	17200
53 Garantiegewicht von	17200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 140A4 oder 16PR
70 Reifen Felgen	315/70R22.5 140A4 oder 18PR
71 Reifen Felgen	E = 445/70R19.5 164A4
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 2963-3485mm / ww. Breite 2535mm
Bemerkungen Z3	22) Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: hydraulisch
Bemerkungen Z5	30) ... (nicht sichtbar)
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich techn. bedingt
Bemerkungen Z8	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. >6000 mm zusätzl. seitliche Richtungsblinker erforderlich
Bemerkungen Z9	Mit Heckschild zusätzl. abnehmbare Rückstrahler erforderlich. Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare
Bemerkungen Z10	Frontscheibe
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z18	- Markierung: beidseitig am Pendelarm; Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger



Bemerkungen Z19	160 - Vor der Fahrt zu sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorn, ev. Breite, ev. Gewicht
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)