



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA388
Typengenehmigung erteilt	20190425
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20200803
Erweiterung TG Positionen	'34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	PW 118MR-11
05 Typ; Variante/Version	PW118MR-11; -/-
06 Vorziffer	KMTPW032.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3298
10 Hersteller	KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA
11 Herstellerplakette	vorn am Oberwagen, neben Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Unterwagen beim VR
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	19,09



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher; Lamellen im Ölbad, auf HR
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA4D95LE-7 (5C07)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	72.6
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	406.0
29 Md. max n	1530
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	SAA4D95LE-7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum teilweise mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6151
40 Länge bis	6334
41 Breite von	2535
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3947
42 Höhe bis	3986
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	506
43 Überhang hinten bis	1046
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1944
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1944
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12611
52 Leergewicht bis	14569
53 Garantiegewicht von	14569
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 9.00-20 137B 12PR Mindesttragfähigkeitsindex 132
70 Reifen Felgen	E = 18-19.5 162A6 Mindesttragfähigkeitsindex 156
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 3323-3386mm
Bemerkungen Z3	16) VR, Allrad-Analog, Allrad-Parallellenkung; gelenkte HR im Strassengang gesperrt
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: mech., Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z7	30) K: 1/N6533010030 und 1/N6543010030 und P: 1/ww. FM100SL-CSF, FM080SL-CSF
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Mit Heckschild zusätzl. Rückstrahler erforderlich.
Bemerkungen Z11	Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich



<b>Bemerkungen Z19</b>	138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden); Markierung: beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z20</b>	Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Vor der Fahrt zu sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorn
<b>Bemerkungen Z23</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende .... mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	251 - Schwierige Manöver... Seitenblickspiegel(mind. 300cm2)