



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA389
Typengenehmigung erteilt	20190920
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 380-8E0
05 Typ; Variante/Version	WA 380-8E0; A/-
06 Vorziffer	KMTWA130.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr.,Lamellen im Oelbad, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D107E-3-B (FR96730)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6690
28 Leistung kW	143.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	941.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/6534-01-0050 und K: 1/6544-01-0050
34 Motorkennzeichen	SAA6D107E-3-B
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Zylinderkopfabdeckung
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8135
40 Länge bis	8495
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3335
42 Höhe bis	3693
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2095
43 Überhang hinten bis	2287
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	17760
52 Leergewicht bis	20500
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5-25 169A8; 17x25
70 Reifen Felgen	23.5R25 169A8; 19.5x25
71 Reifen Felgen	650/65R25 180B; 19.5x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4355-4715mm, ev. Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	16) ww. zus. Joysticklenkung wird für Ueberführungsfahrten wird durch hochklappen der Armllehne ausgeschaltet
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: mech., Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z8	blinker vorn seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel



Bemerkungen Z18	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
Bemerkungen Z19	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; (siehe Rubrik 02)
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (min. 500cm ²)