



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA390
Typengenehmigung erteilt	20191015
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA100M-8E0
05 Typ; Variante/Version	WA100M-8E0;
06 Vorziffer	KMTWA140.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf VR
21 Hilfsbremse Z2	und über Kardan, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	SAA4D94LE-3W
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3054
28 Leistung kW	69.8
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	394.0
29 Md. max n	1475
30 Abgasreinigung	1/129F01-16000 und K: 1/129F33-19000
34 Motorkennzeichen	SAA4D94LE-3W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5858
40 Länge bis	6126
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2771
42 Höhe bis	2927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1353
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1635
48 Spur Achse 2 bis	1745
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7160
52 Leergewicht bis	8600
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20, 405/70R20, 455/70R20, 425/75R20
70 Reifen Felgen	400/70-24, 405/70R24, 455/70R24, 460/70R24
71 Reifen Felgen	Mindestindex= 151A8
Bemerkungen Z1	02) A= Kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 4000mm,
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 4000mm
Bemerkungen Z3	A oder B bei Einzelabnahme festlegen (je nach Ausführung des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z7	blinker v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z9	56) gar. Anhängelast 3500kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	67) 250 - 300 kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z18	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	A/B: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z20</b>	A/B: 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z22</b>	B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z23</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z24</b>	A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm <sup>2</sup> )