



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA393
Typengenehmigung erteilt	20210506
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 320-8E0
05 Typ; Variante/Version	WA 320-8E0; C
06 Vorziffer	KMTWA135.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	23,52
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Lamellen/Oelbad, a.Getriebewelle
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	SAA6D107E-3-A (FR96733)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6690
28 Leistung kW	127.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	767.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	KP: 1/N6534010060 und K: 1/N6544010060
34 Motorkennzeichen	SAA6D107E-3-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts auf Zylinderkopfabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7625
40 Länge bis	7900
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3175
42 Höhe bis	3520
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2030
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	2030
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	15300
52 Leergewicht bis	17200
53 Garantiegewicht von	17200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 163A8; 17.00x25
70 Reifen Felgen	650/65R25 163A8; 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fz: Breite, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 4125-4400 mm
Bemerkungen Z3	16) ww. zus. Joysticklenkung wird für Ueberführungsfahrten über Arbeitshydraulik ausgeschaltet
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Schraube an Getriebewelle
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z8	blinker v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich
Bemerkungen Z9	Kotschutz vorn erforderlich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker abklappen
Bemerkungen Z20	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (min. 500cm ²)
Bemerkungen Z23	253 - Geprüftes Kamera-Monitor-System Identifikation: