



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA394
Typengenehmigung erteilt	20210603
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA 70M-8E0
05 Typ; Variante/Version	WA70M-8E0; A/-
06 Vorziffer	KMTWA145.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4314
10 Hersteller	KOMATSU HANOMAG AG, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Kardanwelle der VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Allrad auf HA wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardanwelle der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOMATSU
25 Motor Typ	4D98E-6S (4098E-6SHA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	46.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	1430
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
34 Motorkennzeichen	4D98E-6S
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5117
40 Länge bis	5626
41 Breite von	1684
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	2487
42 Höhe bis	2537
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	1390
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	1390
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4850



52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/60R18 8PR, 335/80R18, 340/80R18, 405/70R18
70 Reifen Felgen	12.5-18 10PR, 365/70R18, 400/70R18
71 Reifen Felgen	Mindest-Index 130A4
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker vorne seitlich sowie
Bemerkungen Z2	Abstand von vorn der Richtungsblinker vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 2924 - 3434 mm
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - anbringen: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen .... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z20	(bei Abstand Lenkradmittevorderste Fahrzeugteile >3000 mm)