



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5KA397   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210810   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | KOMATSU  |
| 04 Typ                     | PW98MR-11E0  |
| 05 Typ; Variante/Version   | PW037; A, B, C   |
| 06 Vorziffer               | KMTPW037.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 245  |
| 07 Karosserieform          | Bagger   |
| 10 EFKO-Code               | 3298   |
| 10 Hersteller              | KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A., I-36025 NOVENTA VICENTINA |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, am Oberwagen, unterhalb Kabine                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Unterwagen, beim Vorderrad           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, ww. Allradlenkung                         |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2m  |
| 18 iA 1                    | 19,09  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Lamellen im Oelbad                        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HR |
| 25 Motor Marke             | KOMATSU                                   |
| 25 Motor Typ               | SAA3D95E-1-B (6C02)                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2445                                      |
| 28 Leistung kW             | 50.7                                      |
| 28 Leistung n              | 1900                                      |
| 29 Md. max Nm              | 339.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1400                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kenzeichnung                       |
| 34 Motorkennzeichen        | SAA3D95E-1-B                              |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, hinten rechts unter KP          |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5550                                      |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge bis             | 6070  |
| 41 Breite von            | 2340  |
| 41 Breite bis            | 2350  |
| 42 Höhe von              | 3920  |
| 42 Höhe bis              | 3980  |
| 43 Überhang vorne von    | 0     |
| 43 Überhang vorne bis    | 0     |
| 43 Überhang hinten von   | 550   |
| 43 Überhang hinten bis   | 1070  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1810  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1840  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1810  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1840  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 9700  |
| 52 Leergewicht bis       | 11240 |
| 53 Garantiegewicht von   | 11240 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6860  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 6000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | E = 460/65R19.5 164A8, 18-19.5 16PR, 18R19.5; 14.00x19.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | 500/45R20 158A8; 16.00x20   |
| 71 Reifen Felgen                    | ZW= 8.25-20 12PR, 6.50x20 / 9.00-20 14PR, 7.00x20 / 275/70R22.5 152A8, 7.5x22.5                           |
| Bemerkungen Z1                      | 05/18) A= 20 km/h, B= 25 km/h, C= 30 km/h   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) VR, Allrad-Analog, Allrad-Parallellenkung; gelenkte HR im Strassengang gesperrt                       |
| Bemerkungen Z5                      | 22) Notlösung: mech. mit Ausrückhebel   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes FZ-Ende 3000-3500 mm                                       |
| Bemerkungen Z8                      | Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt  |
| Bemerkungen Z9                      | Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich  |
| Bemerkungen Z10                     | Länge > 6000 mm zusätzlich seitliche Richtungsblinker erforderlich.<br>Abstand von vorn technisch bedingt |
| Bemerkungen Z11                     | Mit Planierschild hinten zusätzlich abnehmbare Rückstrahler erforderlich                                  |
| Bemerkungen Z12                     | Notausstieg/Kennzeichnung: hochstellbare Frontscheibe   |
| Bemerkungen Z14                     | 56) garantierte Anhängelast gebremst 3500 kg, ungebremst 750 kg   |
| Bemerkungen Z15                     | Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen                       |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z20                     | 138 - Schutzvorkehrung: Planierschildunterkante (sofern vorhanden)  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z21</b> | - Markierung: beidseitig am Pendelarm; Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger                           |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 160 - Vor der Fahrt sichern: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Abstellstützen (sofern vorhanden), HA-Lenkung sperren |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )                   |