



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA402
Typengenehmigung erteilt	20260327
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KOMATSU
04 Typ	WA170M-11E0
05 Typ; Variante/Version	WA170M-11E0
06 Vorziffer	KMTWA150.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7115
10 Hersteller	KOMATSU GERMANY GmbH, D-30449 HANNOVER
11 Herstellerplakette	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderrahmen rechts, vor dem Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18.6
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b



18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Ölbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, ...
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	SAA4D101E-1W
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3847
28 Leistung kW	95.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/129F01-16000 und K: 1/129F33-19000
34 Motorkennzeichen	SAA4D101E-1W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6206
40 Länge bis	6523
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2388
42 Höhe von	2952
42 Höhe bis	3349
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9580
52 Leergewicht bis	12600
53 Garantiegewicht von	12600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5 R25, 17.5 R25, 550/65 R25, 550/70 R24, 600/55 R26,5
70 Reifen Felgen	Mind. Index= 156A8
Bemerkungen Z1	02) A= Kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 4000mm,
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 4000mm
Bemerkungen Z3	A oder B bei Einzelabnahme festlegen (je nach Ausführung des Fahrzeuges)
Bemerkungen Z5	22) ... Lamellen im Ölbad, auf A1, über Antrieb auf alle Räder
Bemerkungen Z6	Notlösung: mech., Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter/Richtungsblinker und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z9	blinker v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z11	67) 250 - 300 kg
Bemerkungen Z13	72) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z19	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	A/B: 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z21</b>	A/B: 160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z22</b>	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z23</b>	B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z24</b>	Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende (sofern zutreffend)