



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA501 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951130 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | 520 |
| 05 Typ; Variante/Version | 303 |
| 06 Vorziffer | 30358.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich oben am Laderahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich unten am Laderahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 19,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben, auf vordere und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hintere Kardanwelle, über Differentiale der |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Antriebsachsen auf alle Räder wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf vordere Kardanwelle |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1004-4LR(AA) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 50 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/493210001 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/383210101 |
| 34 Motorkennzeichen | AA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motor-Nr., hinten linksam Motorblock, über Einspritzpumpe (Plakette) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube komplett sowie Luftansaugkanal |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | teilweise mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5220 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1910 |
| 41 Breite bis | 2080 |
| 42 Höhe von | 2800 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1790 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1430 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 6500 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 14.5-20; 11x20 ET90 Stahl |
| 70 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3200-3430 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 16) wirkend auf alle Räder; HR-Lenkung wird im Strassengang autom. ausgeschaltet und blockiert |
| Bemerkungen Z3 | 20) auf Kardanwelle, in Abweichung zu Art. 127 Abs. 1 VTS zugelassen, gemäss Verfügung BAP vom 21. November 1995 |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abblendlichter auf Kabinendach unzulässig; müssen möglichst nahe der vorgeschriebenen Stelle montiert werden |
| Bemerkungen Z7 | 52) Total= 5650 kg / v= 1950 kg / h= 3700 kg; mit 0,9 m ³ Schaufel und Schnellwechsellvorrichtung |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z22 | 138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z23 | 141 - Sicherung: Arbeitshydraulik |