



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA503
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19970428
Erweiterung TG Positionen	'138
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	808
05 Typ; Variante/Version	893W-001
06 Vorziffer	893W001.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3266
10 Hersteller	FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts seitlich am Oberwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	18,82
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruckanlage, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Scheiben im Oelbad auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	54.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	282.1
29 Md. max n	1408
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/QE4407
34 Motorkennzeichen	AA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vor Motornummer, hinten links am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumfrontwand mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5450
40 Länge bis	5700
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3730
42 Höhe bis	3860
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	2450
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 Zw; 6.5x20
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 Zw
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile = 2950 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Ausnahme-Fz.; (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	16) über sep. Schalter bedienbare hydr. Arbeitslenkung auf HR; für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockiert
Bemerkungen Z5	22) Notlösung Federspeicher: Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	orig. Rückstrahler zu hoch, 2 zus. werden am Planierschild oder an den Abstellstützen montiert
Bemerkungen Z8	Notausstieg: hochklappbare Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) 8900 kg / v= 4250 kg / h= 4650 kg mit Knickausleger, Schnellwechsellvorrichtung mit Schwenkschaufel
Bemerkungen Z10	Breite 1300 mm und Abstützschild hinten;
Bemerkungen Z11	a.W. mit Monoblockausleger, Planierschild vorn, Abstellstützen hinten usw.;



<b>Bemerkungen Z12</b>	Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z16</b>	104 - Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Markierung: vorn und beidseitig am Arbeitsarm
<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn und hinten;
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sicherung des Oberwagens mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit Absperrhahn, HR-Lenkung im Strassengang gesperrt
<b>Bemerkungen Z20</b>	Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z22</b>	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
<b>Bemerkungen Z23</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 Schwierige Fahrmanöver ... grossen Seitenblickspiegeln (mind. 300 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z24</b>	(19 Markierlicht vorn am Ausleger)