



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA505
Typengenehmigung erteilt	19980105
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	320
05 Typ; Variante/Version	300
06 Vorziffer	3..56....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Laderahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Laderahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf alle Räder
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,13
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h4m



18 iA 2	18,13
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2730
28 Leistung kW	39.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	162.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/383210101 (ac)
34 Motorkennzeichen	F4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oben auf Zylinder- kopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube komplett sowie Luftansaugkanal
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4960
40 Länge bis	0
41 Breite von	1888
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2675
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1860
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4800
52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12,5-18; 11x18
Bemerkungen Z1	06) 31056.... Vmax. 20 km/h / 30156.... Vmax. 30 km/h
Bemerkungen Z2	16) HR-Lenkung wird bei V> 20 kmh automatisch ausgeschaltet und blockiert
Bemerkungen Z3	20) Modell 31056 mit Vmax. 20 km/h: hydr., 1 Scheibe, auf Kardanwelle vorn
Bemerkungen Z4	Modell 30156 mit Vmax. 30 km/h: hydr., 2 Scheiben, auf Kardanwellen vorn und hinten
Bemerkungen Z5	Betriebsbremse auf Kardanwelle zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 14.07.95
Bemerkungen Z6	52) mit Schaufel, Inhalt 0,7 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z7	18/19/75) Zuordnung a: Getriebe h2, Vmax. 20 km/h
Bemerkungen Z8	Zuordnung b: Getriebe h4m, Vmax. 30 km/h
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	400 - Sicherung: Arbeitshydraulik