



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA520
Typengenehmigung erteilt	20000508
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	808
05 Typ; Variante/Version	808-10
06 Vorziffer	80810....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Oberwagen, beim Scheinwerfer
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	18,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruckanlage, 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Scheiben im Oelbad auf VR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-42
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	55.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	286.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0893210201 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten links am Motorblock, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumfrontwand mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5450
40 Länge bis	5700
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3730
42 Höhe bis	3860
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	2450
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	8200
52 Leergewicht bis	9500
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw 8.25-20 10PR; 6.50x20
70 Reifen Felgen	E 500/45-20 156A; 16.00x20
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile = 2950 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Ausnahme-Fz.; (Abstand Mitte Lenkrad - vorderste Fz.-Teile = kontrollieren)
Bemerkungen Z3	16) über sep. Schalter bedienbare hydr. Arbeitslenkung auf HR; für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockiert
Bemerkungen Z4	18) a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	22) Notlösung Federspeicher: Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Original Rückstrahler zu hoch, 2 zusätzliche werden zusammen mit Markierlichtern hinten montiert
Bemerkungen Z8	Notausstieg: hochstellbar Frontscheibe
Bemerkungen Z9	52) 8900 kg; mit Knickausleger, Löffelstiel 1850 mm; Schnellwechsellvorrichtung, Schwenkschaufel 1300 mm breit
Bemerkungen Z10	und Abstützschild hinten; a.W. mit Monoblockausleger, Abstellstützen hinten, Planierschild vorn usw.
Bemerkungen Z11	Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Plastikhülse an Schwenkwinkelbegrenzungsschraube des Hydr.-Fahrmotors
Bemerkungen Z16	104 - Zusatzspiegel erforderlich; auf der rechten Seite nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: vorn und beiseitig am Löffelstiel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler/Markierlichter auf Heckschild
Bemerkungen Z19	Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Arbeitshydraulik mit Schalter, HR-Lenkung im Stassengang
Bemerkungen Z20	Abstellstützen einfahren (wenn damit ausgerüstet)
Bemerkungen Z22	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegeln (min. 300 cm ²)
Bemerkungen Z24	(19 Markierlicht vorn am Ausleger)