



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA541
Typengenehmigung erteilt	20090702
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	280
05 Typ; Variante/Version	341
06 Vorziffer	341.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen vor Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen vor Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	21,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88-BPNKR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	1440
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000110998 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNV88-BPNKR
34 Motorkennzeichen	Plakette; an Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3910
40 Länge bis	4700
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1750
42 Höhe von	2310
42 Höhe bis	2490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1193
47 Spur Achse 1 bis	1273
48 Spur Achse 2 von	1193
48 Spur Achse 2 bis	1268
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3170
52 Leergewicht bis	3800



53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18 119A4 9x18 / 12.0-18 119A4 9x18
70 Reifen Felgen	12.0/75-18 119A4 9x18
71 Reifen Felgen	12-16.5 6PR 9.75x16
Bemerkungen Z1	52) 3170kg mit Standardladeschaufel 0,50m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube, Fahrmotor
Bemerkungen Z7	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z8	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z9	160 - sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik