



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA553
Typengenehmigung erteilt	20121204
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20150806
Erweiterung TG Positionen	'04/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	???(?)
05 Typ; Variante/Version	348; 01
06 Vorziffer	34801....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen unter Hubzylinder
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen, in Fahrmotoren
21 Hilfsbremse Z2	der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T-BXNK
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	27.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	124.9
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1000 069 108, RM350
34 Motorkennzeichen	3TNV84T-BXNK
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3370
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1400
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2230
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1525
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	1046
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	1046
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	2250
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	27x8.5-15 6PR, 27x10.5-15 8PR, 28x9.00-15 6PR, 240/70R15 115A8, 10-16.5 6PR, 10R16.5 125A4, 315/55R16 120K
Bemerkungen Z1	04) ???= 350 / ????= 5035
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Lichter Technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Seitenscheibe rechts, mit Hammer
Bemerkungen Z6	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	58) 400 / 59) 1750 / 67) 75
Bemerkungen Z8	Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast (ca. 100kg)
Bemerkungen Z9	gestattet
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z20	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - sichern: Ausleger in Fahrstellung bringen; Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochkl.
Bemerkungen Z22	Handgasarretierung deaktiviert



Typenscheinschweiz.ch