



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA553 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121204 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150806 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | ???(?) |
| 05 Typ; Variante/Version | 348; 01 |
| 06 Vorziffer | 34801.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, Mitte am Rahmen unter Hubzylinder |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 17,68 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Lamellen, in Fahrmotoren |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV84T-BXNK |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 27 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 124.9 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1000 069 108, RM350 |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV84T-BXNK |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3370 |
| 40 Länge bis | 4200 |
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 1400 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 2230 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1525 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 940 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1046 |
| 48 Spur Achse 2 von | 940 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1046 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1400 |
| 52 Leergewicht bis | 2250 |
| 53 Garantiegewicht von | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 27x8.5-15 6PR, 27x10.5-15 8PR, 28x9.00-15 6PR, 240/70R15 115A8, 10-16.5 6PR, 10R16.5 125A4, 315/55R16 120K |
| Bemerkungen Z1 | 04) ???= 350 / ????= 5035 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Anbringungshöhe der Lichter Technisch bedingt |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg: Seitenscheibe rechts, mit Hammer |
| Bemerkungen Z6 | 56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z7 | 58) 400 / 59) 1750 / 67) 75 |
| Bemerkungen Z8 | Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast (ca. 100kg) |
| Bemerkungen Z9 | gestattet |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: |
| Bemerkungen Z20 | über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z21 | 160 - sichern: Ausleger in Fahrstellung bringen; Arbeitshydraulik sichern; Klappbare Gabeln hochkl. |
| Bemerkungen Z22 | Handgasarretierung deaktiviert |



Typenscheinschweiz.ch