



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA556 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160401 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | 8095 |
| 05 Typ; Variante/Version | 352 |
| 06 Vorziffer | 35106.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, mitte am Rahmen unter Hubzylinder |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 13,7/20,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1 Kreis, Scheibe auf Kardan der VA |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ww. zusätzlich Scheibe auf Kardan der HA, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardan der VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD2.9L4 (C4EI55C) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2925 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04600862 und 1/ww. 0600864 od. 04604124 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD2.9L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ansaugrohr |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5410 |
| 40 Länge bis | 5600 |
| 41 Breite von | 1950 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2516 |
| 42 Höhe bis | 2581 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1490 |
| 43 Überhang hinten bis | 1560 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2020 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1460 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5055 |
| 52 Leergewicht bis | 6500 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4240 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 500 |
| 69 Reifen Felgen | 340/80R18 134A8, 365/70R18 134A8, 405/70R18 134A8, 335/80R20 134A8, 340/80R20 134A8 |
| 70 Reifen Felgen | 375/70R20 134A8, 12.5-20 134A8, 12.5-20 132D |
| Bemerkungen Z1 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z2 | Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker Technisch bedingt |
| Bemerkungen Z3 | Notausstieg: Türe rechts |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z6 | Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | mit Bremse nur VA / mit Bremse VA + HA / mit durchgehender Bremse |
| Bemerkungen Z10 | 57) 3500 kg / 8000 kg / 13000 kg |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z16 | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: |
| Bemerkungen Z17 | über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z18 | 160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten, klappbare Gabeln hochklappen |
| Bemerkungen Z19 | Zusätzlich Blinker und Standlichter vorne an der Ladeschaufel wenn Distanz Lenkrad bis vorderes |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z20 | Fahrzeugende grösser als 3000 mm ist |
| Bemerkungen Z21 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 30cm ²) |
| Bemerkungen Z22 | (nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm; |
| Bemerkungen Z23 | bei der Einzelabnahme festlegen) |