



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA557
Typengenehmigung erteilt	20160401
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	5065
05 Typ; Variante/Version	349
06 Vorziffer	34904....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen unter Hubzylinder
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88C-KNKR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	34.3
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	140.4
29 Md. max n	1820
30 Abgasreinigung	1/CO und 1/C3
34 Motorkennzeichen	4TNV88C-KNKR
34 Motorkennzeichen	oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	rechts+links



40 Länge von	4950
40 Länge bis	5140
41 Breite von	1650
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2390
42 Höhe bis	2470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1320
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	1360
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	1360
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3855
52 Leergewicht bis	4500



53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5, 12R16.5; 9.75x16.5 für alle Index: 124A6
70 Reifen Felgen	10.5-18, 12.0-18, 12.0/75-18, 280/70R18, 325/70R18, 340/65R18, 12.5-18; 9x18
71 Reifen Felgen	12.5-18, 335/80R18, 340/80R18, 365/70R18; 11x18
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0470 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z3	Grund: Traktor zu Arbeitskarren transformiert
Bemerkungen Z5	36) Notastieg: Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	56) Anhängelast gebremst 8000 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z9	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen: 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne-Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten