



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA557 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160401 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | 5065 |
| 05 Typ; Variante/Version | 349 |
| 06 Vorziffer | 34904.... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, Mitte am Rahmen unter Hubzylinder |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 17,78 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben auf Kardan der VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben auf Kardan der VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNV88C-KNKR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2190 |
| 28 Leistung kW | 34.3 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 140.4 |
| 29 Md. max n | 1820 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CO und 1/C3 |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNV88C-KNKR |
| 34 Motorkennzeichen | oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | rechts+links |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4950 |
| 40 Länge bis | 5140 |
| 41 Breite von | 1650 |
| 41 Breite bis | 2100 |
| 42 Höhe von | 2390 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1320 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1230 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1360 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1230 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1360 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3855 |
| 52 Leergewicht bis | 4500 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12-16.5, 12R16.5; 9.75x16.5 für alle Index: 124A6 |
| 70 Reifen Felgen | 10.5-18, 12.0-18, 12.0/75-18, 280/70R18, 325/70R18, 340/65R18, 12.5-18; 9x18 |
| 71 Reifen Felgen | 12.5-18, 335/80R18, 340/80R18, 365/70R18; 11x18 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0470 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Gültigkeit. |
| Bemerkungen Z3 | Grund: Traktor zu Arbeitskarren transformiert |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notaaustieg: Seitenscheibe rechts |
| Bemerkungen Z6 | Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z8 | 56) Anhängelast gebremst 8000 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 150 kg |
| Bemerkungen Z9 | Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z11 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen: 20 bzw. 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne-Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z23 | 160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten |