



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA559
Typengenehmigung erteilt	20210715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	8095
05 Typ; Variante/Version	352
06 Vorziffer	WNK3511.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, mitte am Rahmen unter Hubzylinder
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,7/20,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, Scheibe auf Kardan der VA
20 Betriebsbremse Z2	ww. zusätzlich Scheibe auf Kardan der HA,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9L4 (C5EI55DZ)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	375.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ww. 04607080, 04607081, 04607082
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ansaugrohr
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5410
40 Länge bis	5600
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2516
42 Höhe bis	2581
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1490
43 Überhang hinten bis	1560
44 Abstand Achse 1-2 von	2020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5055
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	340/80R18 134A8, 365/70R18 134A8, 405/70R18 134A8, 335/80R20 134A8, 340/80R20 134A8
70 Reifen Felgen	375/70R20 134A8, 12.5-20 134A8, 12.5-20 132D
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker Technisch bedingt
Bemerkungen Z3	Notausstieg: Türe rechts
Bemerkungen Z5	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z6	Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	mit Bremse nur VA / mit Bremse VA + HA / mit durchgehender Bremse
Bemerkungen Z10	57) 3500 kg / 8000 kg / 13000 kg
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z17	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten, klappbare Gabeln hochklappen



<b>Bemerkungen Z19</b>	Zusätzlich Blinker und Standlichter vorne an der Ladeschaufel wenn Distanz Lenkrad bis vorderes
<b>Bemerkungen Z20</b>	Fahrzeugende grösser als 3000 mm ist
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm;
<b>Bemerkungen Z23</b>	bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet