



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5KA560 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210729 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | KRAMER |
| 04 Typ | 1245 |
| 05 Typ; Variante/Version | TL41; T0101CC00AB?0AAWW/AWWWWWWW |
| 06 Vorziffer | WMWT01..... |
| 07 Karosserieform Code | 168 |
| 07 Karosserieform | Teleskopstapler |
| 10 EFKO-Code | 4034 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Fahrgestell |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Allradlenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 10,42 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheibe auf Kardan der VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Scheibe auf Kardan der VA |
| 21 Hilfsbremse Z2 | nicht abstufbar |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV86CHT-M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1568 |
| 28 Leistung kW | 33.3 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 142 |
| 29 Md. max n | 1690 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV86CHT-M |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; auf Ventildeckel oder am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2977 |
| 40 Länge bis | 3944 |
| 41 Breite von | 1564 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1990 |
| 42 Höhe bis | 2145 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 427 |
| 43 Überhang hinten bis | 610 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1922 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1165 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1285 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1165 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1285 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2600 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3300 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 260/70-16.5 129A8, 270/65-16.5 135A2; 8.25x16.5 / 315/55-16 124F; 11x16 |
| 70 Reifen Felgen | 400/50-15 109A8, 31x15.5-15 109A8; 13x15 |
| 71 Reifen Felgen | 255/75-15.3 107A8; 9x15.3 |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z5 | 21) Notlösung: mech. Schraube an Gehäuse |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät |
| Bemerkungen Z8 | Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | Notausstieg = Seiten- und Heckfenster |
| Bemerkungen Z11 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 102dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z22 | über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Sicherung: Teleskopausleger herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, |



Bemerkungen Z24

Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)
