



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA560
Typengenehmigung erteilt	20210729
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KRAMER
04 Typ	1245
05 Typ; Variante/Version	TL41; T0101CC00AB?0AAWW/AWWWWWWW
06 Vorziffer	WMWT01.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, DE-88662 UEBERLINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal,
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV86CHT-M
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1568
28 Leistung kW	33.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV86CHT-M
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel oder am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2977
40 Länge bis	3944
41 Breite von	1564
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2145
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	427
43 Überhang hinten bis	610
44 Abstand Achse 1-2 von	1922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1165
47 Spur Achse 1 bis	1285
48 Spur Achse 2 von	1165
48 Spur Achse 2 bis	1285
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600



52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	260/70-16.5 129A8, 270/65-16.5 135A2; 8.25x16.5 / 315/55-16 124F; 11x16
70 Reifen Felgen	400/50-15 109A8, 31x15.5-15 109A8; 13x15
71 Reifen Felgen	255/75-15.3 107A8; 9x15.3
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	21) Notlösung: mech. Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z7	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Seiten- und Heckfenster
Bemerkungen Z11	75) garantierter Schallleistungspegel: 102dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Teleskopausleger herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,



Bemerkungen Z24

Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)
