



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA561
Typengenehmigung erteilt	20211012
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRAMER
04 Typ	5085
05 Typ; Variante/Version	353
06 Vorziffer	WNK353.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, Scheibe auf Kardan der VA
20 Betriebsbremse Z2	ww. zusätzlich Scheibe auf Kardan der HA,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI-TCR 2504E5/23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	KDI-TCR 2504E5/23
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorne auf Ansaugrohr
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4560
40 Länge bis	5730
41 Breite von	1720
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2400
42 Höhe bis	2720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 131D, 340/80R18 143A8, 340/80-18 131D; 11x18
70 Reifen Felgen	12.5-20 132D, 340/80-20 132D, 375/70R20 136G, 335/80R20, 147K; 11x20
71 Reifen Felgen	400/70R18 147A8, 405/70R18 141B; 13x18
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker Technisch bedingt
Bemerkungen Z3	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z5	56) Anhängelast gebremst 3500 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg
Bemerkungen Z6	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z17	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten, klappbare Gabeln hochklappen
Bemerkungen Z19	Zusätzlich Blinker und Standlichter vorne an der Ladeschaufel wenn Distanz Lenkrad bis vorderes



<b>Bemerkungen Z20</b>	Fahrzeugende grösser als 3000 mm ist
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm;
<b>Bemerkungen Z23</b>	bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet