



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA562
Typengenehmigung erteilt	20220411
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KRAMER
04 Typ	KT144
05 Typ; Variante/Version	T01; 02EE01AB?0AAWW/AWWWWWW
06 Vorziffer	WMWT010.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen unter Hubzylinder
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan der VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Federspeicher (nicht abstufbar)
21 Hilfsbremse Z2	Scheibe auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV86CHT-M
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1568
28 Leistung kW	33.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	142.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV86CHT-M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	rechts+links
40 Länge von	2977
40 Länge bis	4526
41 Breite von	1564
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2132
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	427
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1165
47 Spur Achse 1 bis	1285
48 Spur Achse 2 von	1165
48 Spur Achse 2 bis	1285
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800



52 Leergewicht bis	3490
53 Garantiegewicht von	3490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/50R15 109A8, 31-15.5R15 109A8; 13x15 ET40
70 Reifen Felgen	255/75R15.3 107A8; 9x15.3 ET40
71 Reifen Felgen	315/55R16 124F; 11x16 ET30, 270/65R16.5 135A2, 260/70R16.5 129A8; 8.25x16.5 ET40
Bemerkungen Z1	05) T01; 02EE01AB20AAWW/AWWWWWWW
Bemerkungen Z2	T01; 02EE01AB30AAWW/AWWWWWWW
Bemerkungen Z4	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg: Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	56) Anhängelast gebremst 4000 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 75 kg
Bemerkungen Z10	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen: 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z22	139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: ..... (bei der Einzelabnahme festlegen)

