



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA565
Typengenehmigung erteilt	20221227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KRAMER
04 Typ	2706
05 Typ; Variante/Version	418; 41822AAA004AJ0?ZZZZZ/AZZZZZ
06 Vorziffer	WNK41822.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4034
10 Hersteller	KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	29,68/24,7
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan der HA,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI-TCR-2504E5/26
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	315.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 2180.205, 2180.209
34 Motorkennzeichen	KDI-TCR-2504E5/26
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorne auf Ansaugrohr
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	rechts+links
40 Länge von	4400
40 Länge bis	6060
41 Breite von	1960
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	1240
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1720
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1720
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 134D, 335/80R18 136A6, 340/80-18 135B, 340/80R18 136A6, 365/70R18 136A6; 11x18
70 Reifen Felgen	400/70R18 136A6, 405/70R18 136A6; 13x18 / 340/80-20 135D, 375/70R20 136A, 375/75R20 136A6; 11x20
71 Reifen Felgen	12.5-20 135D, 340/80R20 136A6, 405/70-20 136A6, 405/70R20 136A6, 16/70-20 136A6; 13x20
Bemerkungen Z1	05) 418; 41822AAA004AJ00ZZZZZ/- / 418; 41822AAA004AJ02ZZZZZ/-
Bemerkungen Z3	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	56) gebremst 11250 kg / Auflaubremse 8000 kg (nur 1 Achse 3500 kg) / ungebremst 750 kg / Stützlast 1000 kg
Bemerkungen Z9	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	75) garantierter Schalleistungspegel: 104dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z12	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen: 20 bzw. 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z17	139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z18	160 - sichern: Arbeitshydraulik ausschalten, klappbare Gabeln hochklappen
Bemerkungen Z19	Zusätzlich Blinker und Standlichter vorne an der Ladeschaufel wenn Distanz Lenkrad bis vorderes
Bemerkungen Z20	Fahrzeugende grösser als 3000 mm ist
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)
Bemerkungen Z22	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm;
Bemerkungen Z23	bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z24	400 - Der Anhängerbetrieb ist nur mit einer Frontschaufel oder einem entsprechenden Frontballast gestattet