



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA801
Typengenehmigung erteilt	19960925
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	R 420
06 Vorziffer	R420.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	dito, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	24,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrost. Antrieb
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1503T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	122.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/R1401 (Austritt aal)
34 Motorkennzeichen	D1503T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten neben Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4235



40 Länge bis	0
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2625
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1665
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	795
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1775
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1180
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	3850
53 Garantiegewicht von	3850



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5/70-16; 11.00x16
Bemerkungen Z1	22) hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf Getriebewelle
Bemerkungen Z2	Notlösung Federspeicher: Schraube am Gehäuse
Bemerkungen Z3	52) VA 1300 kg, HA 2150 kg mit Standardschaufel 0,4 m ³ , Schnellwechsellvorrichtung, Heckballast 470 kg,
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel und Schutzdach. Auf Wunsch mit Kabine, Gewicht + 300 kg
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik