



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA802
Typengenehmigung erteilt	19960925
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	R 520
06 Vorziffer	R520.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	dito, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	24,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrost. Antrieb
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203RP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	31.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	139.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/R1401 (Austritt aal)
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten neben Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4705
40 Länge bis	4790
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2730
43 Überhang vorne von	1912
43 Überhang vorne bis	1952
43 Überhang hinten von	843
43 Überhang hinten bis	888
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300



52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/60-18; 13.00x18
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3250 mm
Bemerkungen Z3	22) hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf Getriebewelle
Bemerkungen Z4	Notlösung Federspeicher: Schraube am Gehäuse
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche demontierbare Markierlichter und Richtungsblinker auf Ladeschaufel vorn erforderlich
Bemerkungen Z6	52) VA 1550 kg, HA 2750 kg mit Standardschaufel 0,6 m ³ , Schnellwechsellvorrichtung, Heckballast 1000 kg,
Bemerkungen Z7	geschlossene Kabine. Auf Wunsch mit Sicherheitsbügel und Schutzdach, Gewicht - 300 kg
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - Seitenblickspiegel
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: demontierbare Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel