



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA803
Typengenehmigung erteilt	20230214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	R090
05 Typ; Variante/Version	R090
06 Vorziffer	KBC5Z63B.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4531
10 Hersteller	KUBOTA BAUMASCHINEN GmbH, D-66482 Zweibrücken
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeug, oberhalb der Radabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeug, vor dem Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	6,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Lamellen im Ölbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Federspeicher, Lamellen im Ölbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf HR, über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	222.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V2607-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4655
40 Länge bis	5900
41 Breite von	1725
41 Breite bis	1940
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2515
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1395
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 10PR (nur Alliance MPT 317); 11x18
70 Reifen Felgen	12.5-20 10PR (nur Alliance MPT 317), 12.5-20 12PR; 11x20
71 Reifen Felgen	405/70R18 132A4; 13x18 / 400/70R20 132A4; 13x20
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: mech. Schrauben am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Öffnungseinrichtung rechts
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schallleistungspegel: 100 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)
Bemerkungen Z22	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;



Bemerkungen Z23

bei der Einzelabnahme festlegen)
