



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KA901
Typengenehmigung erteilt	19951017
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991012
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KLEINE
04 Typ	SF-10
05 Typ; Variante/Version	SF10??
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4318
10 Hersteller	FRANZ KLEINE GMBH & CO, D-33144 SALZKOTTEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A (h= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	38,37
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Diff.-wellen bzw. VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	TWD1030ME / TWD1031VE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9600
28 Leistung kW	212.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1260.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/475961
34 Motorkennzeichen	TWD103??E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn links unten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum links sowie links vorne teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10500
40 Länge bis	0
41 Breite von	3300
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	5400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2320
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/70R38 / 23.00x38 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 700/50-26.5 / 24.00x26.5 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile= 4900 mm; Breite
Bemerkungen Z3	36) Anbringung der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: ausstellbare Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z7	52) v= 11920 kg h= 3780 kg T= 15700 kg; mit Köpffaggregat Typ K6SF10 und Rodeaggregat Typ R6SF10
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1 / an Vollastanschlagschraube / 1 / am Hydrostat (Fahrpumpe)
Bemerkungen Z15	115 - Gelblicht erforderlich (2 Stück)
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige FahrmanöverSeitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z17	136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich
Bemerkungen Z18	137 - Markiertafeln v+h
Bemerkungen Z19	141 - Sicherung: Erntegerät-Hubzylinder mit 2 Streben (860 mm); Pedale der Drehschemellenkung mit
Bemerkungen Z20	Abdeckung (2 Stück) oder Potentiometer für Drehschemellenkung auf "0" stellen;

