



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB202
Typengenehmigung erteilt	19980424
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S2 Knickfuss
05 Typ; Variante/Version	S2-KA 4x4/4x2
06 Vorziffer	S2KA.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A oder V (siehe Bemerkungen)
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	81,00
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h1



18 iA 2	81,00
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6
19 Fahrzeug Vmax autom bis	10
20 Betriebsbremse Z1	hydrostischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federdrucklamellenbremsen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-40TW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K (2058025-4) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AM
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer (List.No) Plakette; Fahrtrichtung hinten links am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6480
40 Länge bis	0
41 Breite von	2360
41 Breite bis	2398
42 Höhe von	3970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1563
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3797
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2075
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 1300x530-533 12PR; 15.00x21
70 Reifen Felgen	h= 36-11/12.0-16 152D; 9.00x16 oder 12.5/60-15 20PR; 9.00x14.5
Bemerkungen Z1	17) Achsantrieb Allrad oder VR bei der Einzelabnahme im Prüfbericht vermerken
Bemerkungen Z3	36) Richtungsblinker vorn und Rückstrahler gem. VTS Anhang 10, Ziffer 33
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z6	52) mit Knickarm, Schnellwechsellvorrichtung, Standardlöffelbreite 600mm, ohne Geländepratzen hinten, 4x4
Bemerkungen Z7	v= 5400kg h= 3300kg Total= 8700kg
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z13	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Geländepratzen hinten
Bemerkungen Z14	400 - Sicherung der Arbeitshydraulik mit Schalter an linker Konsole