



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB207
Typengenehmigung erteilt	20021114
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S1-2
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	53,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher., Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE98 (Code A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	242.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/549000230 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNE98-YE
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5150



40 Länge bis	6150
41 Breite von	2170
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3250
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	1750
44 Abstand Achse 1-2 von	3610
44 Abstand Achse 1-2 bis	3650
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1392
47 Spur Achse 1 bis	2142
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	2040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6100
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	7000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16/70-20 14PR 13x20 h= 385/45-14.25 164A3 10.00x14.25
70 Reifen Felgen	600/50-22.5 184A8 20.00x22.5 12.5/60-15 164A3 10.00-14.50
71 Reifen Felgen	600/50-22.5 167A5 20.00x22.5 27x10-12 205A2 8.00x12
Bemerkungen Z1	21) Lösevorrichtung = Spanschraube
Bemerkungen Z3	28) Betriebsdrehzahl am Fahrzeug auf 2200/min abgeregelt
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z7	68) v= 500/60-22.5 163A6 16PR 16.00x22.5
Bemerkungen Z8	49x19-20 184A8 32PR 15.00x20
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz.-Ausweis :
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Geländepratzen hinten
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Arbeitshydraulik mit Schalter