



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB208
Typengenehmigung erteilt	20030218
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S2-3
05 Typ; Variante/Version	S2-3M; S2-3TF; S2-3KA
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knick- oder Achsschenkellenkung
17 Achsantrieb	V; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	81,00
18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	81,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6
19 Fahrzeug Vmax autom bis	10
20 Betriebsbremse Z1	hydrostischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar, auf Antriebswellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104C-44TA (2176/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	97
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K (2058025-4) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	2176/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6640
40 Länge bis	7300
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	1800
44 Abstand Achse 1-2 von	4030
44 Abstand Achse 1-2 bis	4400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1995
48 Spur Achse 2 bis	2150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9720



52 Leergewicht bis	14000
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 52x20.5-20 184A8 15.0x20A h= 385/45-14.25 164A3 10.00x14.25
70 Reifen Felgen	1300x530-533 168A3 20.00x22.5 400/55-17.50 132A6 13.00-17.50
71 Reifen Felgen	600/50-22.5 184A8 20.00x22.5 36x11 165A3 9.00x16
Bemerkungen Z1	06) S23M.....; S23TF.....; S23KA.....
Bemerkungen Z3	17) S23-KA = a.W. Allradantrieb
Bemerkungen Z5	21) Lösevorrichtung = Spannschraube
Bemerkungen Z7	28) Drehzahlbegrenzung mit mech. Anschlag an Einspritzpumpe auf 2000-2100/min
Bemerkungen Z9	36) Richtungsblinker vorn und Rückstrahler gemäss VTS Anhang 10, Ziffer 33;
Bemerkungen Z10	Markierlichter gem VTS Art. 109/4 erforderlich; Notausstieg= Frontscheibe
Bemerkungen Z12	68) v= 600/50-26.5 171A8 20.00x26.5
Bemerkungen Z14	74) tiefs mögliche Volllastdrehzahl
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Geländepratzen hinten
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Arbeitshydraulik mit Schalter



**Typenscheinschweiz.ch**