



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5KB208 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030218 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KAISER |
| 04 Typ | S2-3 |
| 05 Typ; Variante/Version | S2-3M; S2-3TF; S2-3KA |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 3700 |
| 10 Hersteller | KAISER AG, 9486 Schaanwald |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Oberwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | stirnseitig, rechts am Oberwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydr., Knick- oder Achsschenkellenkung |
| 17 Achsantrieb | V; siehe Bemerkungen |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 81,00 |
| 18 Getriebe 2 | h2 |
| 18 iA 2 | 81,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 6 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 10 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | nicht abstufbar, auf Antriebswellen/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1104C-44TA (2176/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 97.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 500.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/K (2058025-4) Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 2176/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; hinten links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6640 |
| 40 Länge bis | 7300 |
| 41 Breite von | 2200 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3980 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1130 |
| 43 Überhang hinten bis | 1800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4030 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1660 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1995 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2150 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9720 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 14000 |
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 10000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 52x20.5-20 184A8 15.0x20A h= 385/45-14.25 164A3 10.00x14.25 |
| 70 Reifen Felgen | 1300x530-533 168A3 20.00x22.5 400/55-17.50 132A6 13.00-17.50 |
| 71 Reifen Felgen | 600/50-22.5 184A8 20.00x22.5 36x11 165A3 9.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 06) S23M.....; S23TF.....; S23KA..... |
| Bemerkungen Z3 | 17) S23-KA = a.W. Allradantrieb |
| Bemerkungen Z5 | 21) Lösevorrichtung = Spannschraube |
| Bemerkungen Z7 | 28) Drehzahlbegrenzung mit mech. Anschlag an Einspritzpumpe auf 2000-2100/min |
| Bemerkungen Z9 | 36) Richtungsblinker vorn und Rückstrahler gemäss VTS Anhang 10, Ziffer 33; |
| Bemerkungen Z10 | Markierlichter gem VTS Art. 109/4 erforderlich; Notausstieg= Frontscheibe |
| Bemerkungen Z12 | 68) v= 600/50-26.5 171A8 20.00x26.5 |
| Bemerkungen Z14 | 74) tiefstmögliche Volllastdrehzahl |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z19 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z20 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z21 | 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Geländepratzen hinten |
| Bemerkungen Z22 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Arbeitshydraulik mit Schalter |



Typenscheinschweiz.ch