



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB213
Typengenehmigung erteilt	20080825
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20090721
Erweiterung TG Positionen	'18/30/31/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S3 Allroad
05 Typ; Variante/Version	S3
06 Vorziffer	S3AL.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	81,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar, auf VR und HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3028/2200 (1104D-E44TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	106.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	556.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	3028/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6260
40 Länge bis	6840
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	575
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	4330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	11100
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	52x20.5-20(1300x530-508) 184A8; 15.00x20
70 Reifen Felgen	600/50-22.5 149/184A8, 600/50-22.5 20PR; 20.00x22.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2500-4020 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) S3-AL ohne Abstützung / Abstützung einseitig / Abstützung beidseitig
Bemerkungen Z2	52) 11100 11800 12500
Bemerkungen Z4	16) Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z6	21) Lösevorrichtung = hydr. mit Kabinenkipppumpe
Bemerkungen Z8	28/75) Betriebsdrehzahl am Fahrzeug auf 2000/min begrenzt
Bemerkungen Z10	30/31/74/75) ww. a) HS 1/2207870 (k-Wert 0,51) oder b) KP in HS 1/CM120.9SL (k-Wert 0,53)
Bemerkungen Z12	36) Notausstieg/Kennzeichnung = Frontscheibe
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Geländepratzen hinten



Bemerkungen Z22

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:

Arbeitshydraulik mit Schalter
