



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB214
Typengenehmigung erteilt	20090702
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	SX
05 Typ; Variante/Version	SX-TF
06 Vorziffer	SXTF..... / SXTF.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr.; Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	81,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen/Oelbad in Getriebe
21 Hilfsbremse Z2	integr., auf VR, nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3010/2200 (1104D-E44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	69.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	395.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/CM120SL Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3010/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5940
40 Länge bis	6760
41 Breite von	2280
41 Breite bis	2405
42 Höhe von	3630
42 Höhe bis	3710
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	1755
48 Spur Achse 2 von	1970
48 Spur Achse 2 bis	2095
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8900
52 Leergewicht bis	14000



53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 46x18.0-20 28PR; 13.0x20 / 500/60-22.5 16PR; 16.00x22.5 / 52x20.5-20 30PR; 15.0x20
70 Reifen Felgen	v= 49x19.0-20 26PR; 13.0x20 / 600/55-22.5 16PR; 20.00x22.5 /
71 Reifen Felgen	h= 30x11.5-14.5 20PR; 10.00x14.5 / 12.5/60-14.5 20PR, 385/45-14.25 18PR; 10.00x14.5
Bemerkungen Z1	21) Lösevorrichtung = hydr. mit Kabinenkipppumpe
Bemerkungen Z3	28) Betriebsdrehzahl am Fahrzeug auf 2000/min begrenzt
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg/Kennzeichnung = Frontscheibe
Bemerkungen Z7	68) h= 400/55-17.5 14PR; 13.00x17.5
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	139 - entfernen: Geländepratzen hinten
Bemerkungen Z17	160 - sichern: Arbeitshydraulik mit Schalter