



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB215
Typengenehmigung erteilt	20121011
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120911
Erweiterung TG Positionen	'30/31/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S1-5
05 Typ; Variante/Version	S1-5TF
06 Vorziffer	S15TF.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	53,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher., Lamellen im Oelbad, nicht
21 Hilfsbremse Z2	abstufbar, auf Antriebswellen der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3010/2200 (1104D-E44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	69.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	399.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	3010/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5270
40 Länge bis	6170
41 Breite von	2140
41 Breite bis	2530
42 Höhe von	3250
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	1750
44 Abstand Achse 1-2 von	3610
44 Abstand Achse 1-2 bis	3650
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	2140
48 Spur Achse 2 von	1910
48 Spur Achse 2 bis	2040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 450/70R20 (18R20) 172A8 / 405/70-20 (16/70-20) 148D; 13x20 / 49x19.0-20 173A8; 13x20
70 Reifen Felgen	h= 405/60-15.5 20PR; 13x15.5 / 30x11.5-14.5 (12.5/60-15) 164A3; 10x14.5 / 385/45-14.25 164A3; 10x14.25
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 2669-4220 mm (ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	21) Notlösevorrichtung = Spannsraube
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z5	74) max. obere Leerlaufdrehzahl 2000/min
Bemerkungen Z7	Auspuffanlage: Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z8	30) KP : ohne / in HS
Bemerkungen Z9	31) HS : 1/12207870 / 1/CM120SL
Bemerkungen Z10	74) Code / k-Wert: RAAA / 1,09 bei 2000/min / RCAA / 0,50 bei 2000/min
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	139 - Entfernen: Geländepratzen hinten

