



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB217
Typengenehmigung erteilt	20131024
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAISER
04 Typ	S10 4x2 HP
05 Typ; Variante/Version	S10 Motor: 129 kW
06 Vorziffer	S10.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3700
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, halb-rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung od. Achsschenkellenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	51,4-109,2
18 Getriebe 2	h
18 iA 2	51,4-109,2



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher., Lamellen im Oelbad, nicht
21 Hilfsbremse Z2	abstufbar, an Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3586/2200 (1204E-E44TTA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	129.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/AR-EXH
34 Motorkennzeichen	3586/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten, Mitte am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7030
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	4400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11000



52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 405/60-15.5 149A8 20PR; 13.00x15.5
70 Reifen Felgen	h= 1300x530-508 173A8 30PR; 15.00x20 / 500/60-22.5 157A8 16PR; 20.00x22.5 / 600/50-22.5 20PR; 20.00x22.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 2500-4020 mm (ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung
Bemerkungen Z3	21) Notlösevorrichtung = mech. Entkopplungsvorrichtung an Fahrmotoren
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg = Frontscheibe
Bemerkungen Z7	70) h= 600/55-26.5 165A8 bzw. 172A2 20PR; 20.00x26.5
Bemerkungen Z9	74) max. obere Leerlaufdrehzahl 2000/min
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z19	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	139 - Entfernen: Geländepratzen hinten
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Arbeitshydraulik mit Schalter
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel (300cm2)