



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB226
Typengenehmigung erteilt	20250509
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260323
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	KAISER
04 Typ	S24
05 Typ; Variante/Version	S24; RR
06 Vorziffer	S24.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3342
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	vorne, rechts unterhalb Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unterhalb Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18.67



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VA und HA, 2 Kreise
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher zur mech. ...
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1204J-E44TTA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	815.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/566-5960
34 Motorkennzeichen	SU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum unten geschlossen



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7320
40 Länge bis	7820
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1465
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 10.00-20 16PR, 10.00R20 18PR; 7.50x20 / 315/70R22.5 154A8; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Achsbelastung 12000 kg, Garantiegewicht 24000 kg
Bemerkungen Z3	22) ... Getriebelockierung; Notlösung mittels Fettpresse
Bemerkungen Z5	36) Standardausrüstung mit Schienenfahrwerk
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorn gerichtet
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und / oder gesichert werden: Oberwagen und
Bemerkungen Z20	Hydraulik mit Schalter in Kabine, Standlicht vorn am Ausleger
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das Fürstentum Lichtenstein.
Bemerkungen Z22	Art der Ausnahme: Achslasten, Garantiegewicht, ev. Überhang vorne



Bemerkungen Z23

251 - Schwierige Fahrmanöver... Seitenblickspiegel (mind. 500 cm²) falls erforderlich
