



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5KB227 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250904 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | KAISER |
| 04 Typ | S8 Telefuss |
| 05 Typ; Variante/Version | S8; Telefuss |
| 06 Vorziffer | S8..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 3342 |
| 10 Hersteller | KAISER AG, 9486 Schaanwald |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts unterhalb des Hauptarms |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydr., Achsschenkellenkung |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 79,3 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 11 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydrostatischer Fahrtrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher., Lamellen im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | im Getriebe |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 904J-E36TA(5046/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 550.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | KP 1/560-7515 und K 1/566-4403 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/574-0027 |
| 34 Motorkennzeichen | FX |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 7300 |
| 40 Länge bis | 7600 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 4000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1220 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4200 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2300 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11000 |
| 52 Leergewicht bis | 12000 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 10000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | h= 405/60-15.5 149A8 20PR; 13.00x15.5 |
| 70 Reifen Felgen | v= 550/45-22.5 166A8 20PR; 16.00x22.5 / 600/50-22.5 167A2 20PR; 20.00x22.5 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich von 2500-4020 mm (ETRTO) zulässig |
| Bemerkungen Z1 | 21) Notlösevorrichtung = mech. Entkopplungsvorrichtung an Fahrmotoren |
| Bemerkungen Z3 | 36) Notausstieg = Frontscheibe |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z17 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzabdeckung über Pratzen anbringen |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Sichern: Arbeitshydraulik mit Schalter |
| Bemerkungen Z21 | 251 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel (500cm2) |