



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KAISER S8

Typengenehmigungs-Nr.: 5KB228

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5KB228
Typengenehmigung erteilt	20260609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	3342

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KAISER
04 Typ	S8
05 Typ; Variante/Version	S8 Allroad;
06 Vorziffer	S8.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	KAISER AG, 9486 Schaanwald
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Kabine
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unterhalb des Hauptarms

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E36TA(6910/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	566



29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	KP 1/560-7515 und K 1/566-4403
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/574-0027
34 Motorkennzeichen	FX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Achsschenkellenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	79,3
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher., Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	im Getriebe
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	7200
40 Länge bis	7600
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4300
44 Abstand Achse 1-2 bis	4500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	11000
--------------------	-------



52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 1300x530-508 173A8 30PR; 15.00x20 / 550/45-22.5 166A8 20PR; 16.00x22.5

70 Reifen Felgen 600/50-22.5 167A2 20PR; 20.00x22.5 / 710/40-22.5 168A2 20PR; 24.00x20.5

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollumfangbereich von 3200-4200 mm (ETRTO) zulässig

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 16) Allradlenkung

Bemerkungen Z3 21) Notlösevorrichtung = mech. Entkopplungsvorrichtung an Fahrmotoren

Bemerkungen Z5 36) Notausstieg = Frontscheibe

Bemerkungen Z18 Eintrag Fz-Ausweis :

Bemerkungen Z19 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. Anbringungsort: rechts nach vorne gerichtet

Bemerkungen Z20 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich

Bemerkungen Z21 138 - Schutzabdeckung über Pratzen anbringen

Bemerkungen Z22 160 - Sichern: Arbeitshydraulik mit Schalter

Bemerkungen Z23 251 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel (500cm2)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 5KB228

Marke KAISER

Typ S8

Leergewicht_von 11000

Leergewicht_bis 13000

Garantiegewicht_von 13000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h2

Vmax_von 12

Vmax_bis 0

Motormarke PERKINS

Motortyp 904J-E36TA(6910/2200)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3621
Leistung	106
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	566
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	AMAE
Emissionscode	D05
ET-CO	0.06
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.15
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.003
ET-PA	0.75
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.09
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0.01
ZT-NOx	0.12
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.001



ZT-PA	0.76
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260609
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	1650