



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB303
Typengenehmigung erteilt	19990810
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20041117
Erweiterung TG Positionen	'40/43
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	ICC1-D
05 Typ; Variante/Version	ICC1
06 Vorziffer	W09142.....K88...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts seitlich am Steuerpult
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten an Chassiträger, unterhalb Seitenblech oder rechts, an Chassisplatte bei VR
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf VR
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D722
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	11.3
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	44.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	a.W. 1/2-639-146
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4.038-697 ustritt aa
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblech über Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2794
40 Länge bis	3494
41 Breite von	1050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1860
42 Höhe bis	2088
43 Überhang vorne von	1027
43 Überhang vorne bis	1760
43 Überhang hinten von	270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1455
44 Abstand Achse 1-2 bis	1497
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	785
47 Spur Achse 1 bis	824
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1120
52 Leergewicht bis	1600
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-8 71J, 3.00x8
70 Reifen Felgen	v= 145/80R10 69T, 4.00x10
71 Reifen Felgen	h= 165/65R13 77T, 5x13
Bemerkungen Z1	36) Zwischenraum der Abblendlichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z3	52) 1120kg mit leerem Sprühwassertank (150 Liter) und leerem Kehrgutbehälter (550 Liter)
Bemerkungen Z5	73) nicht erforderlich; VTS Anhang 5
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet