



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB308
Typengenehmigung erteilt	20051027
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	ICC2 D
05 Typ; Variante/Version	IC150/300R Motor: VM 64B/4(HR494HT3)
06 Vorziffer	W09183.....K88...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorne rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts oben am Rahmen des Hinterwagens; Kehrgutbehälter anheben
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Elastik-Hohlfedern
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterdruckhilfe, Trommeln auf VR
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydrostatischer Antrieb, über Rad-
20 Betriebsbremse Z3	motoren auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/4 (HR494HT3)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4.040-414.0 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	64B/4
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3696
40 Länge bis	4170
41 Breite von	1130
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1812
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	915
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	3300



53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104N; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	20) bei Betätigung des Bremspedales wird der Fahrantrieb auf Neutral geschaltet (Kombinationsbremse)
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Vor der Fahrt sichern: Kehrbehälter schliessen; Seitenbesen einziehen und
Bemerkungen Z10	anheben; wenn vorhanden: Saugschlauch in Halterung einlegen und sichern