



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB321
Typengenehmigung erteilt	20220119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	KM 90/60 R G
05 Typ; Variante/Version	KM90/60RG;
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Filtergehäuse; Haube anheben
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmengerüst; Haube anheben
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf Getriebewelle/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EX270HK
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	265
28 Leistung kW	6.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	18.6
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EX27
34 Motorkennzeichen	EX27
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1695
40 Länge bis	0
41 Breite von	1060
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	328
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1118
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	265
52 Leergewicht bis	440
53 Garantiegewicht von	440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	190
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 3.00-4 4PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 4.00-8 6PR
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) ww. Wetterschutzkabine, Schutzdach
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) Beleuchtung nach Art. 120a, VTS wird durch den Importeur angebracht
<b>Bemerkungen Z5</b>	75) Arbeitsdrehzahl auf 2750/min. begrenzt
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich