



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5KB327
Typengenehmigung erteilt	20220711
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220913
Erweiterung TG Positionen	'16/Bem
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	KAERCHER
04 Typ	MC 250
05 Typ; Variante/Version	PF-E; A?2A/-
06 Vorziffer	WK3.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4432
10 Hersteller	ALFRED KAERCHER SE & CO. KG, D-71364 WINNENDEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, an der C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen vor dem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	60
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb auf HR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise V/H, Scheiben, auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Federspeicher auf Getriebewelle/HR
25 Motor Marke	FCA
25 Motor Typ	R754 EUVI
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	R754 EUVI
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4218
40 Länge bis	4325
41 Breite von	1288
41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	2242
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	778
43 Überhang hinten bis	794
44 Abstand Achse 1-2 von	1980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1048
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1048
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500



52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	300
69 Reifen Felgen	235/65R16C 121R; 7.00x16 ET83
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00263 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit. Grund: Traktor (T2b) zu Arbeitsmaschinen transformiert
Bemerkungen Z4	16) Transportmodus nur VA, Arbeitsmodus Allradlenkung
Bemerkungen Z6	30) 1/ww. 11062071F, 11062070F und 1/ww. 11062068F, 11062067F, A1060061A, A1060062A
Bemerkungen Z8	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) AE2A/- / AG2A/-
Bemerkungen Z13	19) 45 km/h / 60 km/h
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 oder 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen