



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5KB402  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031211  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040224  |
| Erweiterung TG Positionen  | '73   |
| 01 EFKO-Code               | 50  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | KOEGEL  |
| 04 Typ                     | WBH 25  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: OM904LA.III/6                            |
| 06 Vorziffer               | WK0WBH025.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 350   |
| 07 Karosserieform          | Wechselhubwagen                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4437  |
| 10 Hersteller              | KOEGEL TRAILER GmbH, D-89349 Burtenbach         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn oben auf Längsträger hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                   |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 iA 1                    | 14,33   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 45  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Trommeln,     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Bremskraftbegrenzer auf A2,               |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Druck p2= 9,0 bar                         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | pneum. Federspeicher, Trommeln, auf A2    |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                             |
| 25 Motor Typ                          | OM904LA.III/6                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4249                                      |
| 28 Leistung kW                        | 100                                       |
| 28 Leistung n                         | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 520                                       |
| 29 Md. max n                          | 1200                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 6694900001, 6674900001              |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | Austritt aru                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | OM904LA.III/6                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette links hinten oben auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionsblende beidseitig, unten       |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | und oben vom Motor                        |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 9850         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2449         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2330         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1800         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4800         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2030         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1650         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 8400  |
| 52 Leergewicht bis            | 9000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 4500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5 149/146K 9.00x22.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 19) vom Hersteller elektronisch über Drehzahlregler begrenzt  |
| Bemerkungen Z3                      | 22) Notlösung = Spindel an Zylinder   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z10                     | 118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                          |
| Bemerkungen Z11                     | 227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden   |